

Climatiseur mobile

R290 · 12 000 BTU/h

Frais. Flexible. Mobile.

Climatisation mobile pour les espaces de vie et de travail. Puissance de 3,5 kW, roulettes intégrées et fluide R290 pour des pièces jusqu'à 30 m².

Modèle : LuxProof MK6130030



3,5 kW

Puissance frigorifique

jusqu'à 30 m²

Surface

R290

Fluide frigorigène

Performances clés

Puissance frigorifique	3 500 W / 12 000 BTU/h
Puissance absorbée	1 370 W
EER	2,6 W/W
Débit d'air	450 m³/h
Déshumidification	1,5 l/h

Caractéristiques techniques complètes en page 2.

Caractéristiques techniques

Climatiseur mobile / LuxProof MK6130030

01 Performances & alimentation

Puissance frigorifique	3 500 W / 12 000 BTU/h
Puissance absorbée en refroidissement	1 370 W
EER	2,6 W/W
Alimentation électrique	220-240 V / 50 Hz
Débit d'air	450 m³/h
Puissance acoustique	65 dB(A)
Capacité de déshumidification	1,5 l/h
Surface recommandée	jusqu'à 30 m²

02 Fluide frigorigène & pression

Fluide frigorigène / charge	R290 / 245 g
Pression de service (haute / basse)	2,8 / 0,8 MPa
Pression admissible max. (haute / basse)	3,8 / 1,3 MPa

03 Dimensions & logistique

Appareil (L × H × P)	441 × 815 × 342 mm
Emballage (L × H × P)	480 × 885 × 430 mm
Poids net / brut	27 / 32 kg
Chargement conteneur (40' HQ)	385 unités

Visuel produit illustratif. Données techniques selon la fiche du fabricant.