

Mobile Split-Klimaanlage

R290 · 12.000 BTU/h

Kühlen. Heizen. Flexibel.

Mobile Split-Lösung mit Innen- und Außeneinheit. Zum Kühlen, Heizen, Ventilieren und Entfeuchten. Fünf Lüfterstufen von Turbo bis Silent.

Modell: LuxProof MKS6130031



3,5 kW*

Kühlen & Heizen

105 m³

Raumvolumen

R290

Kältemittel

Leistung im Überblick

Kühl- / Heizleistung*

je 3.500 W / 12.000 BTU/h

SEER / SCOP*

6,1 / 4,0

Effizienzklasse Kühlen / Heizen*

A++ / A+

Schallpegel Inneneinheit

39-51 dB(A)

Kältemittel / Füllmenge

R290 / 360 g

* Vorläufige Herstellerdaten; endgültige Werte gemäß Zertifizierungsbericht.

Technische Daten

Mobile Split-Klimaanlage / LuxProof MKS6130031

01 Leistung & Anschluss*

Kühlleistung	3.500 W / 12.000 BTU/h
Heizleistung	3.500 W / 12.000 BTU/h
Netzanschluss	220-240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen	1.250 / 1.150 W
Nennstrom Kühlen / Heizen	5,5 / 5,1 A
SEER / Effizienzklasse Kühlen	6,1 / A++
SCOP / Effizienzklasse Heizen	4,0 / A+
Kältemittel / Füllmenge	R290 / 360 g

02 Luftleistung & Schall

Lüfterstufen	Turbo / High / Mid / Low / Silent
Luftvolumenstrom innen ¹	450 / 420 / 370 / 320 / 245 m³/h
Schallpegel innen ¹	51 / 48 / 46 / 42 / 39 dB(A)
Schallpegel außen	57 dB(A)
Außentemperatur Kühlen / Heizen	0 bis 45 °C / -10 bis 24 °C

03 Abmessungen & Logistik

Inneneinheit (B × H × T)	430 × 730 × 320 mm
Außeneinheit (B × H × T)	492 × 460 × 263 mm
Verpackung (B × H × T)	695 × 890 × 575 mm
Nettogewicht innen / außen	22,0 / 9,5 kg
Gesamt netto / brutto ²	34,5 / 43 kg
Geeignetes Raumvolumen	105 m³
Containerbeladung (40' HQ)	202 Sets

¹ Reihenfolge: Turbo / High / Mid / Low / Silent.

² Gesamt-Nettogewicht einschließlich Verbindungsleitung: 34,5 kg.

* Kühl- und Heizdaten sind vorläufig. Endgültige Werte gemäß Zertifizierungsbericht.

Technische Angaben gemäß Herstellervorlage. Produktabbildung mit Luxproof-Branding visualisiert.