

Climatiseur mobile split

R290 · 12 000 BTU/h

Froid. Chaud. Flexible.

Solution split mobile avec une unité
intérieure et une unité extérieure.
Froid, chaud et déshumidification.
Cinq vitesses de ventilation.

Modèle : LuxProof MKS6130031



3,5 kW*

Froid & chaud

105 m³

Volume de la pièce

R290

Fluide frigorigène

Performances clés

Puissance froid / chaud*

3 500 W / 12 000 BTU/h chacun

SEER / SCOP*

6,1 / 4,0

Classe énergétique froid / chaud*

A++ / A+

Niveau sonore intérieur

39-51 dB(A)

Fluide frigorigène / charge

R290 / 360 g

* Données fabricant provisoires ; valeurs définitives selon le rapport de certification.

Caractéristiques techniques

Climatiseur mobile split / LuxProof MKS6130031

01 Performances & alimentation*

Puissance frigorifique	3 500 W / 12 000 BTU/h
Puissance de chauffage	3 500 W / 12 000 BTU/h
Alimentation électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance absorbée froid / chaud	1 250 / 1 150 W
Courant nominal froid / chaud	5,5 / 5,1 A
SEER / classe énergétique froid	6,1 / A++
SCOP / classe énergétique chaud	4,0 / A+
Fluide frigorigène / charge	R290 / 360 g

02 Débit d'air & niveau sonore

Vitesses de ventilation	Turbo / Élevée / Moyenne / Basse / Silence
Débit d'air intérieur ¹	450 / 420 / 370 / 320 / 245 m³/h
Niveau sonore intérieur ¹	51 / 48 / 46 / 42 / 39 dB(A)
Niveau sonore extérieur	57 dB(A)
Température extérieure froid / chaud	0 à 45 °C / -10 à 24 °C

03 Dimensions & logistique

Unité intérieure (L × H × P)	430 × 730 × 320 mm
Unité extérieure (L × H × P)	492 × 460 × 263 mm
Emballage (L × H × P)	695 × 890 × 575 mm
Poids net intérieur / extérieur	22,0 / 9,5 kg
Poids total net / brut ²	34,5 / 43 kg
Volume recommandé	105 m³
Chargement conteneur (40' HQ)	202 ensembles

¹ Ordre : Turbo / Élevée / Moyenne / Basse / Silence.

² Poids net total, liaison entre les unités comprise : 34,5 kg.

* Données froid et chaud provisoires. Valeurs définitives selon le rapport de certification.

Données selon la fiche fabricant. Visuel produit avec marquage Luxproof illustratif.